

# basic Fichte/Föhre keilgezinkt

Stangen, lamelliert, alle Lamellen kgz

## Fichte

Dimension D/B	Preis m <sup>3</sup> 4-seitig
63/75	●
63/86	●
63/95	●
63/105	●
63/115	●
63/125	●
63/135	●
63/145	●
63/155	●
63/165	●
63/175	●
63/185	●

Dimension D/B	Preis m <sup>3</sup> 4-seitig
72/75	●
72/80	●
72/86	●
72/95	●
72/105	●
72/115	●
72/125	●
72/135	●
72/145	●
72/155	●
72/165	●
72/175	●
72/185	●

Dimension D/B	Preis m <sup>3</sup> 4-seitig
74/75	●
74/80	●
74/86	●
74/95	●
74/105	●
74/115	●
74/125	●
74/135	●
74/145	●
74/155	●
74/165	●
74/175	●
74/185	●

Dimension D/B	Preis m <sup>3</sup> 4-seitig
84/75	●
84/80	●
84/86	●
84/95	●
84/105	●
84/115	●
84/125	●
84/135	●
84/145	●

Dimension D/B	Preis m <sup>3</sup> 4-seitig
96/75	●
96/86	●
96/95	●
96/105	●
96/115	●
96/125	●
96/135	●
96/145	●

## Föhre

Dimension D/B	Preis m <sup>3</sup> 4-seitig
63/75	●
63/86	●
63/95	●
63/105	●
63/115	●
63/125	●
63/135	●
63/145	●
63/155	●
63/165	●
63/175	●
63/185	●

Dimension D/B	Preis m <sup>3</sup> 4-seitig
72/75	●
72/86	●
72/95	●
72/105	●
72/115	●
72/125	●
72/135	●
72/145	●
72/155	●
72/165	●
72/175	●
72/185	●

Dimension D/B	Preis m <sup>3</sup> 4-seitig
74/75	●
74/86	●

Dimension D/B	Preis m <sup>3</sup> 4-seitig
84/75	●
84/86	●
84/95	●
84/105	●
84/115	●
84/125	●
84/135	●
84/145	●
84/155	●
84/165	●
84/175	●
84/185	●


Technisches und Hinweise Länge 6 m | Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2

# Allgemein gültige Spezifikationen

## Trockengrad

Zuschnitte und Stangen künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF  
Massivholzplatten künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

## Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen



## Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

ab 2.00 m Länge + 9 %  
ab 2.40 m Länge + 16 %  
ab 3.20 m Länge + 24 %  
ab 4.00 m Länge + 29 %  
ab 4.80 m Länge: auf Anfrage (Pauschalzuschlag Generalzinkenstoss)

## Überbreiten Zuschnitte

Breiten ab 155 mm sind meist breitenverleimt  
Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %  
Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

## Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

## Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

## Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D4 oder D3 (erfüllt FFF-FKS-EMPA Richtlinie 08.03/2013)

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D4, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag

## Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

## Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage

Holen Sie sich unsere Merkblätter: tr gedämpft, tr thermo, tr optina Futter, tr Brandschutz und U-Werte-Tabelle



Bestellung/Datenübernahme: Direkte Datenübernahme ab Ihrer Excel- oder Textdatei oder aus unserer tr-Bestellvorlage

